

Reinigen - Schützen - Pflegen von **Quarzit** -poliert-

Anleitung für Quarzit wie z.B. Azul Macaubas, Azul Imperial, Caribbean Blue

Quarzite sind Umwandlungsgesteine, die sich aus Sandsteinen entwickelt haben. Sie sind sehr widerstandsfähig und hart. Wie alle natürlichen Materialien, brauchen auch diese unempfindlichen Natursteine eine gewisse Pflege. Die richtige Behandlung -von Anfang an- ist wichtig und sichert natürliches Aussehen und Freude daran für Jahrzehnte.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1

Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen siehe Seite 2*

Lithofin MN Zementschleierentferner entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche



Bedarf:
1Liter/30m²



Produkt mit Wasser
1:10 verdünnen




Mit Schrubber vertei-
len und nach 5 Min.
bürsten



Aufnehmen oder
absaugen



Mit frischem Wasser
gut abspülen oder
nachwaschen



Fläche trocknen
lassen

Hinweis:
Bitte Vorversuch
durchführen, um
Wirkung sicher zu
stellen.

Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, Gummiabzieher oder Wasserauger


2

Schutzbehandlung gegen Flecken *Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin FLECKSTOP >W< unsichtbar macht Wasser und Öl abweisend



Bedarf:
1Liter/
10-20 m²



Bitte beachten




Produkt in Wanne
oder Eimer umfüllen




Mit Pinsel oder Rolle
gleichmäßig dünn
und flächig auftragen



Innerhalb 15 Min.
Überschuss, Streifen,
Pflützen verteilen oder
vollständig entfernen



Ca. 45 Min. trocknen
lassen, nicht begehen



Ca. 24 Stunden vor
Feuchtigkeit schützen

Erforderliche Geräte: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Rolle oder Versiegelungsbürste, breiter Pinsel, Putztücher

3

Regelmäßige Unterhaltspflege

Lithofin MN Wischpflege* -regelmäßig verwendet- erhält das gepflegte Aussehen




Bedarf:
1Liter



Dem Wischwasser
1Schuss (ca. 20ml)
zugeben



Boden nassfeucht
wischen. Nicht mit
Wasser nachwischen



Trocknen lassen,
nicht begehen

*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

Für Außenflächen empfehlen wir Lithofin MN Grundreiniger



Erforderliche Geräte: Eimer, Schrubber, evtl. Wischmopp o.ä.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

weitere Angaben: siehe Seite 2

Neu verlegte Flächen

Vor dem Verfugen: Ist eine Schutzbehandlung mit Lithofin FLECKSTOP >W< vorgesehen, können Sie bereits 1x dünn auf den sauberen und möglichst trockenen Belag auftragen. Von dem wasserabweisenden Belag können Sie den Fugenmörtel leichter abwaschen.

1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden. Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung bis 1:3 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Lappen satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine) und weitere 5 Minuten warten.
- Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen oder absaugen.
- Mit sauberem Wasser 1-2x nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.



Entfernen spezieller Verunreinigungen

| | |
|--|--|
| Zementschleier, Bauschmutz, Kalkablagerungen und flächige Rostverfärbungen | Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner |
| Rostflecken | Lithofin Rost-EX |
| Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Fettschmutz | Lithofin LÖSEFIX |
| Tief sitzende Ölflecken | Lithofin OIL-EX |
| Rutschige Grünbeläge (auch vorbeugend) | Lithofin ALLEX** |
| Pflanzliche Verfärbungen und ähnliche Ablagerungen | Lithofin MN Außenreiniger** oder Lithofin MN Steinrein >S<** |

2 Weitere Angaben zur Oberflächenbehandlung

- ◆ Eine Oberflächenbehandlung verbessert das Aussehen und/oder die Gebrauchseigenschaften von Naturstein.
- ◆ Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.
- ◆ Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.
- ◆ Imprägnieren mit Lithofin FLECKSTOP >W< ergibt den bestmöglichen Schutz gegen Flecken, ohne die Oberfläche zu verändern. Für innen und außen.
- ◆ Imprägnieren mit Lithofin MN Fleckstop (lösemittelhaltig) ergibt eine stärkere Wasserabweisung, bewirkt jedoch eine intensive Farbvertiefung- eine Testfläche ist unerlässlich. Für innen und außen.
- ◆ Wiederholung der Behandlung nach ca. 3-4 Jahren empfohlen.

Wichtig:

- ◆ **Vorher Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- ◆ Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann. Wurde bereits vor dem Verfugen imprägniert, entfällt der zweite Auftrag.
- ◆ Produkt 2 x gleichmäßig auftragen und verteilen, keine Pfützen oder Streifen antrocknen lassen.
- ◆ Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen.

3 Zusätzliche Unterhaltspflege

- ◆ Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung.
- ◆ Dem kalten oder lauwarmen Wasser Lithofin MN Grundreiniger oder Lithofin WEXA (je nach Verschmutzung bis zu 1 Liter pro Eimer) zugeben, auftragen und mit Schrubber verteilen; ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, aber nicht antrocknen lassen. Zwischendurch bürsten, mit Tuch aufnehmen und mit sauberem Wasser nachwischen.

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

TIPP: Vermeiden Sie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen. Sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen von Naturstein und erschweren die Pflege.

*in der Schweiz:

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D7.17sz).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

Die professionelle Lösung

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: