

**AKEMI®**



**Standard Intensifier**



**Transformer MAX**



**TRANSFORMER MAX**

# AKEMI® TRANSFORMER MAX

## Rasend schnelle und intensive Farbtonvertiefung auf Stein und Quarzkomposit Intensification rapide et intensif de couleur sur la pierre et les composites Razendsnelle en intensieve kleurverdieping op steen en Quartz-composiet

### Einsatzgebiet:

- für die schnelle, intensive Farbtonvertiefung und -auffrischung
- besonders geeignet zur Farbanpassung von bearbeiteten (hellen) Kanten und Abtropfflächen an resinierte (dunkle) Flächen von Arbeitsplatten
- für Naturstein, Terrazzo, Betonwerkstein und Quarzkomposit
- für gebürstete, satinierte, fein geschliffene und polierte Steinoberflächen

### Eigenschaften:

- höhere Ergiebigkeit als andere Farbtonvertiefer: 30 - 50 m<sup>2</sup>/l bei polierten Flächen
- sehr starke, dauerhafte Vertiefungswirkung
- lebensmittelunbedenklich (bestätigt durch externes deutsches Prüfinstitut)

### Achtung:

Grundsätzlich Musterfläche anlegen! Unbedingt Hinweise im Technischen Merkblatt beachten (www.akemi.de).

### Domaine d'utilisation:

- pour l'intensification et le ravivage rapide et intensif de couleur
- spécialement conçu pour harmoniser la couleur des chants et des égouttoirs (éclaircis après usinage) avec les surfaces résinées (foncées) des plans de travail
- pour la pierre naturelle, le terrazzo, le béton aggloméré et les composites
- pour des surfaces brossées, satinées, finement adoucies et polies

### Propriétés:

- rendement plus important que d'autres renforcements de couleur: 1 l pour 30 - 50 m<sup>2</sup> sur des surfaces polies
- effet d'intensification très puissant et durable
- agréé alimentaire (homologué par un centre de recherches externe Allemand)

### Attention:

Procéder à un essai au préalable! Veuillez impérativement respecter la fiche technique (www.akemi.com).

### Gebruik:

- voor een snelle en intensieve kleurverdieping en kleuropfrissing
- in het bijzonder geschikt voor kleuraanpassing van achteraf bewerkte kanten en afdruiplakken op werkbladen
- voor natuursteen, Terrazzo, betonwerksteen en Quartz-composiet
- voor geborstelde, gesatineerde, fijngeslepen en gepolierde oppervlakken

### Eigenschappen:

- zuiniger in verbruik ten opzichte van andere kleurverdieper: 30 - 50 m<sup>2</sup>/L bij gepolierde oppervlakken
- zeer sterke, duurzame verdiepende werking
- geschikt voor levensmiddelen (gehomologeerd door een extern Duits onderzoekscentrum)

### Let op:

Principieel een monster zetten! Aanwijzingen op de technische toelichtingen navolgen (www.akemi.com).

Size	Versandeinheit	Art.-Nr.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Conditionnement	Unité	Réf.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Verpakking	Verzendenheid	Art.-Nr.
250 ml	20	1 20 42
1000 ml	6	1 20 43
5000 ml	2	1 20 44

Eigenschaftsprofil Propriétés Eigenschaftsprofil	TRANSFORMER MAX	Farbtonvertiefer SUPER / Renforcement de Couleur SUPER / Kleurverdieper SUPER	Farbtonvertiefer / Renforcement de Couleur / Kleurverdieper
Auf polierten, satinierten, fein geschliffenen Untergründen Sur des supports polis, satinés et finement poncés Op gepolijste, gesatineerde, fijn geslepen ondergronden	■	■	□
Auf rauen, grob geschliffenen Untergründen Sur des surfaces brutes, grossièrement adoucies Gebruik op ruwe, grof geslepen ondergronden	■	□	■
Nötige Auftragszeit um eine intensive Farbtonvertiefung zu erzielen * / Temps d'application pour l'obtention d'un approfondissement des couleurs intensif * / Benodigde tijd voor het aanbrengen om een intensieve kleurtoon te bereiken *	1 - 5 min	30 - 60 min	approx. 15 min
Für Kleinflächen empfohlen Recommandé pour petites surfaces Aanbevolen voor kleine oppervlakken	■	□	□
Für Großflächen empfohlen Recommandé pour grandes surfaces Aanbevolen voor grote oppervlakken	★	■	■
Ergiebigkeit pro Liter * Rendement par litre * Verbruik per liter *	30 - 50 m <sup>2</sup> **	20 - 40 m <sup>2</sup> **	10 - 20 m <sup>2</sup>
Witterungsbeständigkeit Résistance aux intempéries Weersbestendigheid	✓	✓	✓
Geruch bei der Verarbeitung Odeur pendant le traitement Reuk bij de verwerking	○	●	●
Atmungsaktivität Capacité respiratoire Ademactiviteit	✓	✓	✓
Anwendung auf restfeuchten Untergründen Application sur fonds humides Toepassing op een ondergrond met restwatergehalte	★	★	★
Lebensmittelunbedenklich Agrée alimentaire Geschikt voor levensmiddelen	✓	✓	✓

\*) abhängig von der Saugfähigkeit des Steines \*\*) polierte Oberfläche  
suivant le pouvoir absorbant de la pierre surface polie  
afhankelijk van het absorptievermogen gepolierde oppervlakken

■ sehr gut    □ gut    ○ gering    ● sehr gering    ★ keine  
très bien    bien    peu    très peu    non  
zeer goed    goed    gering    zeer gering    geen

Die Vorteile des Produktes sind grau hervorgehoben. / Les avantages du produit sont surlignés en gris. / De troeven van het product zijn grijs beklemtoont.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique oit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).