

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 2

- Charakteristik:** AKEMI® Super-Gloss ist ein lösungsmittelhaltiges Produkt aus hochwertigen Kunstharzen und Wachsen. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- schnell trocknend
 - sehr starke Farbtonvertiefung
 - hoher Glanzgrad
 - vergilbungsstabil
 - wasser- und schmutzabweisend
 - durch die geschlossene, glatte Oberfläche besonders pflegeleicht
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Super-Gloss dient zur Überarbeitung von rauen, geschliffenen, porösen und saugfähigen Flächen aus Natur- und Kunststein wie Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten, Sandstein, Granit, Quarzit, Terrazzo oder Sichtbeton. Speziell für Flächen wie Ecken, Kanten oder Rahmen, die nicht ausreichend durch maschinellen Einsatz poliert wurden oder poliert werden können.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Reinigung: die Fläche muss sauber, absolut trocken und frei von Beschichtungen sein. Es bieten sich folgende AKEMI® Produkte in Abhängigkeit des Steines und der Verschmutzung an, wobei unsere Pflegeempfehlungen sowie Technischen Merkblätter zu beachten sind: Steinreiniger, Zementschleierentferner, Rostentferner, Anti-Grün POWER, Wachsentsferner, Öl- und Fettentfernerpaste und Graffiti-Entferner. Nach der Reinigung ist in jedem Fall gründlich mit Wasser nachzuspülen. Vor der Schutzbehandlung muss der Stein vollkommen trocken sein.
 2. Mit Pinsel, Lackroller oder fussselfreiem Tuch unverdünnt, dünn und gleichmäßig auftragen; direkte Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeitseinwirkung bis zur Abtrocknung vermeiden.
 3. Je nach Temperatur zwischen 10 und 60 Minuten trocknen lassen.
 4. Bei stark saugenden Flächen zweimalig auftragen.
 5. Arbeitsgeräte können mit AKEMI® Nitro-Verdünnung gereinigt werden.
 6. Für die laufende Reinigung hat sich AKEMI® Steinseife oder AKEMI® Crystal Clean bestens bewährt.
- Besondere Hinweise:**
- Nur für den professionellen Gebrauch.
 - Bei der Verarbeitung sollte zum Schutz der Hände afin® Der flüssige Handschuh angewendet werden.
 - AKEMI® Super-Gloss darf nicht auf glasierten, feingeschliffenen und polierten sowie hinterfeuchteten Flächen angewendet werden.
 - Die Haltbarkeit im Außenbereich ist eingeschränkt. Wir empfehlen hier die Verwendung von AKEMI® Farbtonvertiefer.
 - AKEMI® Super-Gloss ist nicht für gebrannte Erzeugnisse wie Cotto, Klinker oder Steinzeug geeignet.
 - AKEMI® Super-Gloss ist nicht kratzfest.
 - Im Behandlungsbereich vorhandene, lösungsmittlempfindliche Objekte müssen geschützt werden.
 - Zum Entfernen von AKEMI® Super-Gloss eignet sich AKEMI® Universal-Verdünnung hervorragend.
 - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
 - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

TMB 02.22

Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

Technische Daten:	Farbe: gelblich transparent Dichte: ca. 1,43 g/cm ³
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung.
Sicherheitshinweise:	Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
Zur Beachtung:	Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 02.22