

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Wachsentferner ist ein Reinigungsmittel auf Basis verschiedener hochwirksamer Lösungsmittel, Tenside und Emulgatoren. Das Produkt ist frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Wachsentferner dient zur intensiven Reinigung von Wachs-schichten sowie Verunreinigungen wie Öl, Fett, Teer oder Bitumen auf allen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertin, Schiefer, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton, Terrazzo u.ä.
- Gebrauchsanweisung:**
1. AKEMI® Wachsentferner pur als gleichmäßigen Film mit einem Pinsel oder Wischmopp auf den trockenen Untergrund auftragen.
 2. Ca. 10 - 20 Minuten einwirken lassen. Bei starker Verschmutzung mit Bürste oder Lösungsmittelbeständigem Pad bearbeiten.
 3. Reinigungsfilm mit trockenem Lappen aufnehmen.
 4. Gründlich mit AKEMI® Steinreiniger und klarem Wasser nacharbeiten und anschließend am besten mit einem Wasserauger aufnehmen.
 5. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang auf trockenem Stein wiederholen.
- Besondere Hinweise:**
- Nur für den professionellen Gebrauch.
 - AKEMI® Wachsentferner darf nicht mit lösungsmittlempfindlichen Objekten, z.B. verschiedene Kunststoffe oder Bodenbeläge, Gummi, lackierten Flächen o.ä. in Berührung kommen. Im Zweifelsfall einen Versuch an einer unauffälligen Stelle durchführen.
 - Bei saugfähigen Untergründen kann eine Farbtonvertiefung auftreten, die normalerweise nach 1 bis 2 Tagen wieder verschwindet.
 - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
 - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.
- Technische Daten:**
- | | |
|---------------|--|
| Ergiebigkeit: | ca. 5 - 10 m ² /Liter (je nach Verschmutzung) |
| Farbe: | gelblich transparent |
| Dichte: | ca. 0,754 g/cm ³ |
- Lagerung:** Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 12.23