

ENDURANCE MZF

Mehrzweckfett EP

Anwendung/Application:

GERNEX ENDURANCE MZF eignet sich zur Schmierung von Wälzlagern in Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und Radnaben von PKW, LKW usw.

Beschreibung/Description:

GERNEX ENDURANCE MZF wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen (Li-12-Hydrosystearat) als Verdicker hergestellt. Dieses temperaturbeständige Rad- und Wälzlagfett hat hochwirksame Zusätze zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit, des Verschleißschutzes und der Haftfähigkeit.

Empfohlen für/Recommended for:

K2-K-30

NLGI 2

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Gebrauchstemperatur		-30 bis +120	°C
Kurzfristig	DIN 51825	bis +130	°C
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	190	°C
Walkpenetration (0,1 mm)	DIN ISO 2137	283	
Korrosion auf Kupfer (24h/100°C)	DIN ISO 2160	1	
Grundölviskosität bei 40°C	DIN 51562	150	mm ² /sec
Beschaffenheit		halbfest	
Farbe		Blond-Beige	
Kennzeichnung	DIN 51502	K2K-30	

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung