

FORST-Sägekettenöl ISO VG100

Universal-Hochleistungssägekettenmedium

Anwendung/Application:

GERNEX FORST-Sägekettenöl wird zur Schmierung von Motorsägen namhafter Hersteller empfohlen.

Beschreibung/Description:

GERNEX FORST-Sägekettenöl hat große Leistungsreserven, die weniger Verschleiß und damit eine höhere Lebensdauer der Kette gewährleisten - auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Höchsten Verschleißschutz und sein leicht thixotropes Verhalten erhält das Sägekettenöl HIGHTEC SKM durch die ausgewählten Additive.

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Viskositätsklasse:	ISO VG 100
Dichte bei 20°C:	0,900 +/- 0,0 g/cm ³
Viskosität bei 40°C:	100 +/- 32 mm ² /s.
Flammpunkt:	> 270 °C
Viskositätsindex:	ca. 95
Pourpoint:	> - 15 °C

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.