

## GEARBOX EB 80W

Universal-Hochleistungsgetriebeöl  
Universal high-performance gear oil

### Anwendung / Application:

GERNEX EB 80W ist für alle Getriebe geeignet bei denen die Viskosität von 80W und als Spezifikation GL-4 vorgegeben ist.

### Beschreibung / Description:

GERNEX EP Getriebeöle auf Basis mineralischer Grundöle können überall dort eingesetzt werden, wo Getriebeöle der API Spezifikation GL4 und GL3 vorgegeben werden. Spezial Getriebeöle GL4 sind für normal belastete, synchronisierte und nichtsynchronisierte Schaltgetriebe, Achsantriebe, Schleppertriebwerke, Landmaschinen- und Baumaschinengetriebe geeignet.

### Empfohlen für/Recommended for:

SAE 80 API GL-4  
BMW 81 22 9 407 052,  
BMW 81 22 9 407 053  
Eaton, Ford M2C9008A  
MIL-L-2105  
MAN 341 E1/Z1  
MB 235.1  
VW TL 726, ZF TE-ML 02A, 08, 17A

### Technische Kennwert / Technical characteristics:

#### TYPISCHE KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,868	g/ml
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -25	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	70	mm <sup>2</sup> /sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	9	mm <sup>2</sup> /sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	102	

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.