

## GEARBOX HYP EP 85W-140

Universal-Hochleistungsgetriebeöl  
Universal high-performance gearoil

### Anwendung/Application:

GERNEX GEARBOX HYP EP 85W-140 ist ein Hypoid-Getriebeöl für höchste Leistungsanforderungen in Hypoidachsen von PKW, LKW, Land-, Bau- und Arbeitsmaschinen. Die hochkonzentrierte Legierung gewährleistet eine verschleißarme Schmierung und beste Druckaufnahme-fähigkeiten. Für stark beanspruchte Achsantriebe jeder Art, wenn API GL5 vorgeschrieben ist.

### Beschreibung/Description:

GERNEX GEARBOX HYP EP 85W-140 ist ein Hypoid-Getriebeöl für hochbelastete Achsgetriebe mit hypoidverzahnte Achsen.

### Empfohlen für/Recommended for:

#### API GL-5 / API MT-1

MB 235.0 / 235.6      MAN 342 M1 /M2      Volvo 97310      Scania STO 1.0 MF  
Ford M2C 9002-AA / M2C 105 E  
MIL.L-2105 C/D    MIL -PRF-2105 E

### Technische Kennwert/Technical characteristics:

#### TYPISCHE KENNWERTE

| Eigenschaften         | Prüfung nach | Daten | Einheit              |
|-----------------------|--------------|-------|----------------------|
| Dichte bei 15°C       | DIN 51757    | 0,891 | g/ml                 |
| Pourpoint             | DIN ISO 3016 | < -15 | °C                   |
| Viskosität bei 40 °C  | DIN 51562    | 360   | mm <sup>2</sup> /sec |
| Viskosität bei 100 °C | DIN 51562    | 28    | mm <sup>2</sup> /sec |
| Viskositätsindex      | DIN ISO 2909 | 105   |                      |

\* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.