

0W-30 LL3 Low Visco

Universal-Hochleistungsmotorenöl

Universal high-performance engine oil

Anwendung/Application:

0W-30 LL3 kann entsprechend der Herstellervorschriften in Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt werden. Innerhalb des VW-Konzerns kann es in vielen Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Longlife-Service, eingesetzt werden.

Beschreibung/Description:

0W-30 LL3 wurde für Pkw Otto- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung (Dieselpartikelfilter = DPF), Turboaufladung und verlängertem Wartungsintervall entwickelt. Es basiert auf einer Kombination von HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen), in Kombination mit darauf abgestimmter Additivtechnologie.

Empfohlen für/Recommended for:

ACEA C3
VW 504 00/507 00
Porsche C30

Technische Kennwert/Technical characteristics:

TYPISCHE KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,846	g/ml
CCS -35 °C	ASTM-D 5293	5600	cP
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -40	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	69	mm ² /sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	12	mm ² /sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	171	

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten