

GERNEX 0W-30 ECO PS-C

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKWs

High Performance Low Friction Motor Oil for Passenger Cars

Anwendung/Application:

GERNEX 0W-30 ECO PS-C ist ein hochmodernes Leichtlauföl für PKW Otto- und Diesel-Motoren. Seine spezielle Formulierung garantiert höchste thermische und mechanische Stabilität, ein hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und eine geringe Verdampfungsneigung.

Beschreibung/Description:

GERNEX 0W-30 ECO PS-C gewährt höchsten Verschleißschutz und zeichnet sich durch beste Tieftemperatureigenschaften aus. Diese stellen eine schnelle Ölversorgung an allen Schmierstellen sicher und sorgen für minimalen Kaltstartverschleiß.

Empfohlen für/Recommended for:

ACEA C2
PSA B 71 2312
Fiat 9.55535-DS1/-GS1

Technische Kennwert/Technical characteristics:

GERNEX 0W-30 ECO PS-C	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	844	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	51,8	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		177	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -20°C	mPa.s	6120	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	6,8	DIN ISO 3771

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwalige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.