

10W-50 4T MA2

Universal-Zweirad Motorenöl
Universal high-performance motorcycle oil

Anwendung/Application:

GERNEX 10W-50 4T MA2 ist besonders geeignet für alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamem Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Es zeichnet sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm. Dabei erfüllt es die strengen Reibwertanforderungen der JASO MA2 für beste Kupplungsperformance. Geeignet für Trocken- und Ölbadkupplungen (Herstellervorschrift beachten!)

Beschreibung/Description:

GERNEX 10W-50 4T MA ist ein synthetisches Motorenöl für luft- und wassergekühlte Hochleistungs-Viertaktmotoren mit extremer Hochtemperatur-Stabilität. Speziell für Ölkreisläufe konzipiert, die Motor, Getriebe und Kupplung gleichzeitig durchölen. Es garantiert maximale Leistung, ohne den Schutz des Motors negativ zu beeinflussen. GERNEX 10W-50 4T MA2 bietet einen sehr hohen Verschleißschutz und sehr hohe Betriebssicherheit und das gleichzeitig bei geringen Verdampfungsverlusten.

Empfohlen für/Recommended for:

API SN JASO MA2
SAE 10W-50

Technische Kennwert/Technical characteristics:

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,866	g/ml
CCS -25 °C	ASTM-D 5293	6800	cP
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -25	°C
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	124	mm ² /sec
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	17,8	mm ² /sec
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	155	

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.