

2T MOPED

Universal-Zweitakt-Motorenöl Universal 2 stroke engine oil

Anwendung/Application:

GERNEX 2T Moped ist ein Zweitaktmotorenöl für den Einsatz in gemischt- und getrenntgeschmierten Zweitaktmotoren. Es schützt Motor und Komponenten vor Korrosion und Verschleiß. Es lässt sich leicht und gut mit Kraftstoff vermischen und verhindert Ablagerungen in Brennraum und an den Zündkerzen.

Beschreibung/Description:

GERNEX 2T MOPED ist vorgesehen für den Einsatz in Zweitakt-Ottomotoren von Mofas, Rasenmähern, Betonmischern u.v.a., wenn ein Öl der API-Klassifikation TC zugelassen ist. Das Mischungsverhältnis von Zweitaktöl zu Kraftstoff wird von den jeweiligen Motorenherstellern vorgegeben und sollte unbedingt eingehalten werden.

GERNEX 2T MOPED auch für den Einsatz in Verbindung mit verbleitem Kraftstoff geeignet.

Empfohlen für/Recommended for:

API TC JASO FC

Technische Kennwert/Technical characteristics:

GERNEX 2T MOPED Dichte bei 15°C Viskosität bei 40°C	Einheit kg/m³ mm²/s	Kennwert 871 108,0	Methode DIN 51 757 DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	11,5	DIN 51 562
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	200	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	1	DIN ISO 3771
Sulfatasche	% mass.	0,07	DIN 51 575

^{*} Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.